



Real-Water Team

építőipari, kereskedelmi és szolgáltató kft.

„D” TERV – Kivitelezés fotói

OGYÉI MOBA E25 Új szennyvízátemelő kivitelezése

KIVITELEZŐ:

RWT Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 20.
www.realwater.hu

Szennyvízátemelő akna építészeti és gépészeti kiviteli terve

MOBA E25

Előregyártott vb. elemekből épített
MOBA átemelő akna



Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanusítvány
20-CPR-196-(C34/2019) A-40/2019 számú NMÉ szerint

Betonminőség:
C35/45-XC4-XD3-KF2-XA3-XV2(I)-24-F3

BÉPÍTÉSRE KERÜL:

- 2db DN150 rövid beépítésű karimás tolarár kézikérékkel NBR
- 2db DN150 karimás golyós visszacsapó NBR
- 2db DN150 öv. karimás Q-idom
- 1db DN150/200 egyedi gyártású karimás KO36 kollektorcső
- 2db DN150/168,3 egyedi hossz. karimás nyomócső KO36
- 2db Merülőmotoros bővítésszivattyú (TSUROMI vagy WILO)
Q=60 l/sec - H=5,50m
- 1db Kétszivattyús erősáramú vezérlőszekrény KO esővédő
telős tartószerkezettel, átemelő mellé telepítve, D110
PVC védőcsővezéssel, 3+1db úszókapcsolós szintvezérlés
fedővédelemmel, hibálámpával és 230V szervizatlakozással

B-B metszet



Performance curve 150B47.5L-54

Discharge port	6"
Flow	13.9 m
Flow	4998.0 l/min
Rated power	7.50 kW
Power input	9.16 kW
Phases	3~
Voltages	400 V
Frequency	50 Hz
Rated current	15.9 A
Starting current	89.04 A
Number of poles	4
Speed	1445 1/min
Starting mode	Direct starting
Insulation class	F

Specification

Elektrische Tauchpumpe B-Serie
Degree of protection IP 68
Pressure resistance max. 15 m
Type of impeller dual channel impeller
Free passage 60 mm
Suitable for: sewage water

Electric motor

Dry-type submersible induction motor
Insulation class F 4Poles 1445 1/min
Starting mode Direct starting
Rated voltage 400 V 50 Hz 3~
Power uptake 9.16 kW
Rated power 7.50 kW
Rated current 15.9 A
Start current 89.0 A

Cable

10m H07RN-F 4Cx4mm²

TERVEZŐ:

Beszékdár Zsolt VZ-Tel 11-0820

Ezen terv szerinti termék, másolni, sokszorosítani
vagy felhasználni csak a Tervező engedélyével lehet!





Készült: 2022. február 11.